



2x



76 mm

6 kamrás INOUTIC IC Prestige profilrendszer



Alap kivitelben kétrétegű $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 opcióban hátrétegű $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ üvegezés



Az üveg 20 mm mélyen helyezkedik el a szárnyprofilban, amely garantálja a páralecsapódás elleni védelmet



$U_w = 0,88$ vagy $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



Három körbefutó tömítés a tökéletes zárás érdekében



Plusz tömítés a párkányfogadó és a tok találkozásánál



Egyenes vonalvezetésű 76 mm-es szárnyprofil



Korlátlan színválasztékot kínáló külső alumínium burkolattal is elérhető, **szürke alaptesttel is rendelhető**



Multi-Matic vasalatrendszer



2X biztonsági zárócsap, biztonsági zárófogadó



Dupla rögzítésű üveglécek **fokozott védelmet** biztosítanak az erőszakos betörés ellen

* A fenti érték $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ hátrétegű 42 mm-es és $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm-es üveggel szerelt 1230 mm x 1480 mm méretű ablak esetében érvényes